

ваемое сырье: птица сельскохозяйственная для убоя по ГОСТ Р 52837-2007, массой 1,1 – 2,5 кг.

Внедрено в производство 1 изделие.

АППАРАТ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ

Аппарат предназначен для оглушения птицы путем воздействия на неё электрического тока с использованием воды в качестве контактной среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, шт./час, до:	
куры, бройлеры	6000
утки	2000
гуси, индейки	1000
Рабочее напряжение, В	60...220
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	2400
ширина	990
высота	1995

Несущей конструкцией аппарата является станина, на которой закреплена ванна с водой. Для предотвращения поражения человека электрическим током ванна с водой по обе стороны аппарата ограждена диэлектрическими листами. Птица, попадая головой в ванну с водой, замыкает электрическую цепь, подвергаясь при этом воздействию электрического тока. Выходя из ванны, птица находится в оглушенном состоянии.

Внедрен в производство 1 аппарат электрооглушения.

МАШИНА УБОЯ МАРКИ Э-МУ

Машина применяется для автоматического убоя птицы, путем разрезания яремных вен, с дальнейшим обескровливанием над специальным желобом.

Устанавливается на птицеперерабатывающих предприятиях в линии убоя птицы производительностью до 6000 голов/час.