

Машина обеспечивает 100% отделение голов тушек птицы без повреждения крыльев при условии соблюдения требований, предъявляемых к сырью.

Внедрены в производство 6 изделий.

### МАШИНА ОТДЕЛЕНИЯ НОГ Э-787

Машина отделения ног применяется для отрезания ног у тушек птицы, подвешенных за ноги на подвесках конвейера убоя птицы и устанавливается на птицеперерабатывающих предприятиях в линии убоя птицы производительностью до 6000 шт./час.

Машина отделения ног монтируется в конвейер убоя после машины отделения голов.

Обрабатываемое сырье: птица сельскохозяйственная для убоя по ГОСТ Р 52837-2007, массой 1,1-2,5 кг.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность (конвейера), шт./час	до 6000
Установленная мощность, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	1190
ширина	1010
высота	1720

Внедрена в производство 1 машина.

### МАШИНА ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ НОГ Э-312

Машина для отделения ног применяется для отрезания ног у тушек птицы, подвешенных за ноги в подвесках конвейера убоя птицы и устанавливается на птицеперерабатывающих предприятиях в линиях убоя птицы производительностью до 3000 шт./ч.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, шт./ч, не более	3000
Установленная мощность, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Габаритные размеры, мм:	
длина	1000
ширина	580
высота	1210
Масса, кг	150

Внедрены в производство 7 машин.

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВЕШИВАНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ С КОНВЕЙЕРА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПТИЦЫ НА КОНВЕЙЕР ПОТРОШЕНИЯ

Устройство применяется для автоматического перевешивания тушек птицы с конвейера первичной обработки, с одновременным отрезанием ног, на конвейер потрошения, в линиях производительностью 6000 голов/час.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Установленная мощность, кВт	0.06
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	1800
ширина	1300
высота	2500

Внедрена в производство 1 машина.